

Professionelles Produkt zum Entfernen von ausgehärtetem Fillgel

22/04/2013

Produktbeschreibung

eRemover Plus ist eine spezielle thixotrope Paste zum Entfernen ausgehärteter Rückstände von Epoxyd-Fugenmasse, geeignet für vertikale und horizontale Flächen.

Technische Eigenschaften

Konsistenz	:	Creme
Farbe	:	beige
Geruch	:	typisch, scharf
Volumetrische Masse gemäß UNI 8310	:	$0,95 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Wasserlöslichkeit	:	vollständig löslich
Wirkung	:	6 bis 24 Stunden
Viskosität gem. ISO 3219	:	$200 \pm 15 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Trockener Reststoff	:	10-14 %
pH-Wert	:	1-2

Hinweis: Daten erfasst bei 22°C und 50% rel.F.

Gebrauchsanleitung

Untergrundvorbehandlung

Die zu behandelnde Fläche muss sauber und trocken sein. Bereiche, die mit dem Produkt nicht in Kontakt kommen sollen, abdecken.

Vorbereitung des Produkts

Vor dem Gebrauch kräftig rühren und homogenisieren. eRemover Plus ist gebrauchsfertig.

Anwendung

eRemover Plus mit einem Pinsel oder einem Spachtel aus festem Kunststoff als ca. 1 mm starke Schicht auftragen. Die behandelte Fläche nach und nach sofort mit Polyethylenfolie hoher Dichte (HDPE) mit einer Stärke von mindestens 10 µm abdecken. Je nach Temperatur und Stärke des zu entfernenden Produkts für eine hinreichende Dauer (in der Regel 6 bis 24 Stunden) einwirken lassen.

Entfernen der Rückstände

Die Abdeckfolie abziehen, nach und nach die Produktrückstände mit einem flexiblen Gummispachtel entfernen und die Fugen mit einer Bürste mit harten Borsten gründlich reinigen. Abschließend die Fläche mit lauwarmem Wasser abspülen und Rückstände aus den offenen Fugen herausbürsten. Auf diese Weise die gesamt behandelte Fläche reinigen und dabei prüfen, ob alle Ränder entfernt wurden. Die Flächen und Fugen für mindestens 24 Stunden trocknen lassen (48 Stunden bei niedrigen Temperaturen).

Endbearbeitung der Fläche

Mit Fillgel Plus neu verfugen.

Ergiebigkeit (Richtwert)

1 m²/kg

Lagerung

Bei Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort bleiben die Eigenschaften des Produkts für 24 Monate unverändert. Frostempfindlich.

Hinweise:

- Vor der Verwendung die zu reinigende Fläche auf Kompatibilität testen.
- eRemover Plus nicht auf der zu behandelnden Fläche trocknen lassen.
- eRemover Plus während der kühleren Tagesstunden auftragen.
- Nicht auf säureempfindlichen Flächen (Carbonstahl, Marmor, polierte Kalkgesteine, Bronze ...) anwenden.
- Das Produkt nicht zu lange einwirken lassen, da es auch den Klebstoff angreifen kann.
- Die Umgebung während der Anwendung gut belüften.
- Hautkontakt vermeiden.
- Bei der Anwendung Schutzhandschuhe (EN 374), eine Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) und einen Atemschutz mit Aktivkohlefilter (EN 14387 Typ A = Farbe braun) tragen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht von der Pflicht, das Produkt vor der Anwendung auf Eignung für die jeweilige Fläche zu testen. Für weitere technische Informationen oder bezüglich spezifischer Anwendungen und/oder Anwendungszyklen wenden Sie sich bitte an den TECHNISCHEN KUNDENDIENST.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.